

# *Amarry*®







**La puerta Modelo 2700 de mayor Valor-R fué diseñada exclusivamente para las puertas seccionales del mercado industrial.** Está construida utilizando un aislante de poliuretano inyectado, el cual crea una sección, ahorradora de energía muy resistente al medio ambiente.

Cada puerta Modelo 2700, está asegurada con bisagras de acero galvanizado calibre 14. La lamina de acero interior de cada sección, está reforzada con dos refuerzos horizontales internos, de calibre 20. Las uniones de las láminas de acero exterior e interior, están termalmente aisladas, al estar unidas con un sellador adhesivo presurizado. Un empaque de goma EPDM mejora aún más el desempeño de la unión de la sección.

**COLORES** Los colores pueden variar según lo mostrado.



BLANCO COMERCIAL



CAFÉ

Las puertas en acero Amarr llegan pre-pintadas; para colores personalizados se debe usar pintura para exterior en látex. Visite [www.amarr.com](http://www.amarr.com) para mayor información.

**GARANTÍAS**

- 10 años de garantías limitada en pintura y fabricación
- 1 año de garantía limitado en herrajes
- Para detalles completos de la garantía consulte a su distribuidor ó visite [www.amarr.com](http://www.amarr.com)

\*El cálculo del Valor-R va de acuerdo a lo estipulado por el DASMA TDS-163


Amarr es una marca registrada de Amarr Company, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

## Construcción

### Modelo 2700

Puerta de uso pesado con espuma de 2"

Valor-R  
**15.67**



### CAPA TRIPLE

#### Acero + Aislamiento + Acero

**Guías:** Todas las puertas Amarr tienen disponibles guías de 2" ó 3" en la apertura estándar, high, vertical, techo bajos ó Follow the Roof. También se puede configurar según lo solicite el cliente. Para dibujos y mayor información visite [www.amarr.com](http://www.amarr.com)

**Herrajes:** Incluyen bisagras galvanizadas de un mínimo de calibre 14 y para guías de calibre 13.

Todas las rodajas tienen un mínimo de 10 balines.

**Los resortes de torsión** son templados en aceite, con una vida útil mínima de 10,000 ciclos.

Contamos con opciones de hasta 100,000 ciclos.

### PANEL



PANEL A RAYAS CON REALCE



OPCIÓN A PANEL DE VISTA COMPLETA

### OPCIONES EN VENTANAS



VENTANA AISLADA DOBLE EN ACRÍLICO CON MARCO BLANCO (PEDIDO ESPECIAL) O NEGRO DE 26" X 13"



VENTANA AISLADA DOBLE EN ACRÍLICO CON MARCO BLANCO (PEDIDO ESPECIAL) Ó NEGRO DE 24" X 6"



CRISTAL AISLADO DE 24" X 12"



165 Carriage Court  
Winston-Salem, NC 27105

800.503.DOOR  
[www.amarr.com](http://www.amarr.com)

Tu distribuidor local Amarr: